



**Specifikationer Ledvance LED Panel  
Linear Pendel Lampe IndiviLED Dali  
Sensor 40W 5050lm - 940 Kold Hvid |  
120x12cm - UGR<19 - Bedste  
Farvegengivelse**

[Vis produkt](#)

## Generel information

|                                  |                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                    | 253355                                                             |
| EAN                              | 4099854249273                                                      |
| Producentkode                    | 4099854249273                                                      |
| Mærke                            | Ledvance                                                           |
| Producent navn                   | LINEAR INDIVILED DIRECT 1200 DALI SENSOR 1200 P 40W 940 DAVR SN WT |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 5 år                                                               |
| Gennemsnitlig Levetid (time)     | 100000                                                             |

## Teknisk information

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Teknologi                | LED Integreret                  |
| Erstatter (Watt)         | 2x36                            |
| Watt                     | 40W                             |
| Volt (V)                 | 220-240                         |
| Dæmpbare                 | Ja, Dali                        |
| Farvekode                | 940 Kold Hvid                   |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 4000 Kold Hvid                  |
| Farvegengivelse (Ra)     | 90-99 - Perfekt farvegengivelse |
| Lys Farve                | Hvid                            |
| Farveindstilling         | Enkelt farve                    |

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Lumen (Lysfluks)    | 5050lm                           |
| Lysudbytte (Lm/W)   | 126.3                            |
| Beskyttelsesniveau  | IP20 - Næsten støvtæt            |
| IK-Klasse           | IK06 - 1 Joule                   |
| Armatur Tilslutning | PI [Push-in tilslutning 3-polet] |
| Effektfaktor        | >0.90                            |
| Produkttype         | LED Panel                        |

## Armatur information

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Montering        | Pendel                       |
| UGR-indeks       | < 19 - Kontor og skoler      |
| Optisk Dæksel    | PMMA (Polymetyl Methakrylat) |
| Driftstemperatur | -20 til + 50                 |
| Nødbelysning     | Nej                          |
| Armatur Farve    | Hvid                         |
| Materiale        | Aluminium                    |

## Mål

|                     |          |
|---------------------|----------|
| LED Panel størrelse | 120x12cm |
| Længde (mm)         | 1210     |
| Bredde (mm)         | 125      |
| Højde (mm)          | 43       |

## Hvorfor købe hos Lyskilderdirekte ?

### Sensor information

|             |                                                                                                                                  |                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensor type |  Enkel og <b>effektiv LED løsninger</b>       |  <b>Skræddersyet tilbud</b> |
|             |  Op <b>til 7 års garanti</b> på LED produkter |  Nem <b>returproces</b>    |