



Specifikationer Philips LED Panel  
Ledinaire RC065B 28W 3400lm -  
830-835-840 CCT | 60x60cm - UGR <19

[Vis produkt](#)

## Generel information

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer                    | 249487                                   |
| EAN                              | 8720169516724                            |
| Producentkode                    | 911401877285                             |
| Mærke                            | Philips                                  |
| Producent navn                   | RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 3 år                                     |
| Gennemsnitlig Levetid (time)     | 50000                                    |

## Teknisk information

|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| Teknologi                | LED Integreret                                     |
| Erstatter (Watt)         | 4x18                                               |
| Watt                     | 28W                                                |
| Volt (V)                 | 220-240                                            |
| Dæmpbare                 | Nej, ikke dæmpbar                                  |
| Farvekode                | 835 Varmt Hvidt, 830 Varmt Hvidt, 840 Kold Hvid    |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 3500 Varmt Hvidt, 3000 Varmt Hvidt, 4000 Kold Hvid |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse                        |
| Lys Farve                | Hvid                                               |
| Farveindstilling         | CCT                                                |
| Lumen (Lysfluks)         | 3400lm                                             |

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Lysudbytte (Lm/W)   | 121.4                            |
| Beskyttelsesniveau  | IP40/IP20                        |
| IK-Klasse           | IK02 - 0.20 Joule                |
| Armatur Tilslutning | PI [Push-in tilslutning 2-polet] |
| Reflektor Overflade | Akrylat                          |
| Effektfaktor        | >0.90                            |
| Produkttype         | LED Panel                        |

## Armatur information

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Montering        | Forsænket               |
| UGR-indeks       | < 19 - Kontor og skoler |
| Optisk Dæksel    | Akrylat                 |
| Driftstemperatur | -10 to +35              |
| Nødbelysning     | Nej                     |
| Armatur Farve    | Hvid                    |
| Materiale        | Stål                    |
| Armaturfarve     | Hvid                    |

## Mål

|                     |         |
|---------------------|---------|
| LED Panel størrelse | 60x60cm |
|---------------------|---------|

## Sensor information

Sensor type

### Hvorfor købe hos Lyskilderdirekte ?

Ingen sensor



Enkel og **effektiv LED løsninger**



**Skræddersyet tilbud**



Op **til 7 års garanti** på LED produkter



Nem **returproces**

